

## HOOK 25W



## Descripción

Downlight de superficie de alto confort visual, en 25W de potencia.

Cuerpo fabricado en chapa termoestable con disipador y estructura de luminaria fabricada en fundición de aluminio con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor.

Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en aluminio anodizado brillo y difusor de PMMA opal.

Óptica de 70° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Led chip SMD marca BRIDGELUX con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 3000K y 4000K.

Driver LIFUD incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz

Montaje en superficie.

## Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general en todo tipo de zonas comunes, oficinas y uso comercial por su eficaz consumo y confort visual en grandes alturas.

## Acabados

Blanco

\*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

## Versión

\*Opcional dimable DALI, 0-10V, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH, TRIAC y CASAMBI.



ledshomelighting.es



# HOOK 25

## Luminarias

Referencia W V °K Acabado LM  $\Delta$  CRI IP

<b>HOOK 25W</b>								
LHDS2025BA30	25W	AC220-240V	3000K	Blanco	2500	70°	90	44
LHDS2025BA40	25W	AC220-240V	4000K	Blanco	2600	70°	90	44

### REGULACIÓN

<b>TRIAC</b>								
LHDS2025BA30T	25W	AC220-240V	3000K	Blanco	2500	70°	90	44
LHDS2025BA40T	25W	AC220-240V	4000K	Blanco	2600	70°	90	44

### 0-10v

LHDS2025BA300	25W	AC220-240V	3000K	Blanco	2500	70°	90	44
LHDS2025BA400	25W	AC220-240V	4000K	Blanco	2600	70°	90	44

### DALI

LHDS2025BA30D	25W	AC220-240V	3000K	Blanco	2500	70°	90	44
LHDS2025BA40D	25W	AC220-240V	4000K	Blanco	2600	70°	90	44

### CASAMBI

LHDS2025BA30C	25W	AC220-240V	3000K	Blanco	2500	70°	90	44
LHDS2025BA40C	25W	AC220-240V	4000K	Blanco	2600	70°	90	44


### EMERGENCIA

LHDS2025BA30E	25W	AC220-240V	3000K	Blanco	2500	70°	90	44
LHDS2025BA40E	25W	AC220-240V	4000K	Blanco	2600	70°	90	44


### BLUETOOTH

LHDS2025BA30B	25W	AC220-240V	3000K	Blanco	2500	70°	90	44
LHDS2025BA40B	25W	AC220-240V	4000K	Blanco	2600	70°	90	44

## Dimensiones



## Flujo Lumínico



Acabados Color	
B	Blanco

Regulaciones	
0	0-10V
D	Dali
T	Triac
C	Casambi