

MATRIX XS SURFACE 25W



Descripción

Mini downlight de superficie cuadrado de tamaño super reducido y diseño minimalista con alto confort visual, formado por módulos ópticos individuales.

Cuerpo y marco fabricado en inyección de aluminio con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor.

Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en policarbonato acabado negro mate, garantizando el mínimo deslumbramiento.

Óptica de 24° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento UGR<19 y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Led chip SMD marca OSRAM con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperatura de color de 3000K.

Driver incluido con factor de potencia 0.90 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en superficie.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general y luz de acento que se integra en todo tipo de espacios modernos de uso doméstico, comercial, hoteles, restaurantes, oficinas y viviendas.

Acabados

● Blanco - Negro ● Negro - Negro



ledshomelighting.es



OSRAM



MATRIX XS SURFACE 25



Luminarias

Referencia W V °K ACABADO LM Δ CRI IP


MATRIX XS SURFACE 25W

LHMSXS725BN30	25W	AC220-240V	3000K	Blanco	1700	24°	90	20
LHMSXS725NN30	25W	AC220-240V	3000K	Negro	1700	24°	90	20

Dimensiones



Flujo Lumínico



Acabados Color	
B	Blanco
N	Negro