

PLANET



Descripción

Downlight empotrado de alto rendimiento y confort visual de 40W de potencia con sistema de doble basculación y orientación.

Cuerpo y marco fabricado en inyección de aluminio, disipador de aluminio independiente con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor.

Grado de protección IP20.


Óptica de 60° de apertura, UGR<16 y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea o de acento en función de las necesidades.

Led chip COB marca BRIDGELUX con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) y opcional 98 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2200K, 2700, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K, especiales alimentación y tuneable 2700K~6000K. Driver LIFUD incorporado con factor de potencia 0,95 (PF). Tensión de alimentación 230V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techo modulares y de escayola.

Corte de techo de Ø160 mm.

Temperaturas especiales



Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general y de acento para todo tipo de espacios de uso comercial, restauración y hostelería.

Acabados

○ Blanco

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable DALI, 0-10V, TRIAC, CASAMBI, BLUETOOTH Y ZIGBEE.

*kit Emergencia LHKIT2460.



PLANET 40

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura	Lúmenes		CRI	IP
ON-OFF							
LHDR540B22	40W	AC220-240V	2200K	3800	60°	92	20
LHDR540B27	40W	AC220-240V	2700K	3800	60°	92	20
LHDR540B30	40W	AC220-240V	3000K	3800	60°	92	20
LHDR540B35	40W	AC220-240V	3500K	3800	60°	92	20
LHDR540B40	40W	AC220-240V	4000K	3800	60°	92	20
LHDR540B50	40W	AC220-240V	5000K	3800	60°	92	20
LHDR540B60	40W	AC220-240V	6000K	3800	60°	92	20
LHDR540BME	40W	AC220-240V	MEAT	3200	60°	82	20
LHDR540BVE	40W	AC220-240V	VEGETABLE	3150	60°	92	20
LHDR540BWE	40W	AC220-240V	FISH	3150	60°	70	20
LHDR540BBR	40W	AC220-240V	BREAD	3150	60°	92	20

*Opcional chip COB CRI98 en 2700K - 3000K - 4000K

REGULACIONES

Referencia	Temperatura
TRIAC	
LHDR540B22T - 27T	2200K - 2700K
LHDR540B35T - 50T - 60T	3500K - 5000K
LHDR540B30T - 40T	3000K - 4000K
LHDR540BMET - VET - WET - BRT	ALIMENTACIÓN

*Opcional chip COB CRI98 en 2700K - 3000K - 4000K

DALI	
LHDR540B22D - 27D	2200K - 2700K
LHDR540B35D - 50D - 60D	3500K - 5000K
LHDR540B30D - 40D	3000K - 4000K
LHDR540BMED - VED - WED - BRD	ALIMENTACIÓN

*Opcional chip COB CRI98 en 2700K - 3000K - 4000K

*Opcional DALI+CCT. EJ.REF. LHDR540BTND.

ZIGBEE

LHDR540B22Z - 27Z	2200K - 2700K
LHDR540B35Z - 50Z - 60Z	3500K - 5000K
LHDR540B30Z - 40Z	3000K - 4000K
LHDR540BMEZ - VEZ - WEZ - BRZ	ALIMENTACIÓN

*Opcional chip COB CRI98 en 2700K - 3000K - 4000K

*Opcional DALI+CCT. EJ.REF. LHDR540BTNZ.

EMERGENCIA

LHDR540B22E - 27E	2200K - 2700K
LHDR540B35E - 50E - 60E	3500K - 5000K
LHDR540B30E - 40E	3000K - 4000K
LHDR540BMEE - VEE - WEE - BRE	ALIMENTACIÓN

*Opcional chip COB CRI98 en 2700K - 3000K - 4000K

ACCESORIOS

LHPTC181224	PASTILLA CONVERTIDOR DE SEÑAL DE TRIAC A CASAMBI MAX. 150W
LHMBGATZBBL	GATEWAY MULTIMANDO ZIGBEE 3.0 + BLUETOOTH 5.0 MAX. 128 LUMINARIAS
LHMBGATZGET	GATEWAY MULTIMANDO ZIGBEE 3.0 + ETHERNET MAX. 128 LUMINARIAS.
LHMBPTTRACZG	PASTILLA CONVERTIDOR TRIAC - ZIGBEE 3.0 + PUSH MAX 150W.

Referencia	Temperatura
0-10V	
LHDR540B220 - 270	2200K - 2700K
LHDR540B350 - 500 - 600	3500K - 5000K
LHDR540B300 - 400	3000K - 4000K
LHDR540BME0 - VEO - WEO - BRO	ALIMENTACIÓN

*Opcional chip COB CRI98 en 2700K - 3000K - 4000K

CASAMBI

LHDR540B22C - 27C	2200K - 2700K
LHDR540B35C - 50C - 60C	3500K - 5000K
LHDR540B30C - 40C	3000K - 4000K
LHDR540BMEC - VEC - WEC - BRC	ALIMENTACIÓN

*Opcional chip COB CRI98 en 2700K - 3000K - 4000K


BLUETOOTH

LHDR540B22B - 27B	2200K - 2700K
LHDR540B35B - 50B - 60B	3500K - 5000K
LHDR540B30B - 40B	3000K - 4000K
LHDR540BMEB - VEB - WEB - BRB	ALIMENTACIÓN

*Opcional chip COB CRI98 en 2700K - 3000K - 4000K

*Opcional BLUETOOTH+CCT. EJ.REF. LHDR540TNB.

Dimensiones



Flujo Lumínico

