

MÓDENA



Descripción

Proyector de carril de 40W con adaptador trifásico y ópticas disponibles en varios grados de apertura que permiten mayor control de la luz.

Cuerpo y marco fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor.

Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en policarbonato con acabado cromado brillo y difusor de cristal transparente.

Ópticas de 17°, 18°, 24°, 36°, 40° Y 60° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento UGR<16 y distribución de luz simétrica

Proporciona una iluminación homogénea o de acento en función de las necesidades.

Led chip COB marca TYF con Índice de Reproducción Cromática 95 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K y especiales alimentación.

Driver LIFUD incorporado con factor de potencia 0.95 (PF). Tensión de alimentación 230V / 50-60Hz.

Montaje en carril trifásico mediante adaptador a carril universal o en superficie mediante accesorio de base.

Temperaturas especiales



Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general y de acento para todo tipo de espacios de uso comercial, salas de exposiciones, concesionarios de coches e iglesias.

Acabados

○ Blanco ● Negro

Versión

*Opcional dimable DALI, CASAMBI Y TRIAC

Accesorios



Rejilla antideslumbrante



Difusor Opal



Difusor Elíptico



MODENA M 40

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura	Acabado	Lúmenes		CRI	IP
ON-OFF								
LHTL540B22	40W	AC220-240V	2200K	Blanco	4550	36°	95	20
LHTL540B27	40W	AC220-240V	2700K	Blanco	4550	36°	95	20
LHTL540B30	40W	AC220-240V	3000K	Blanco	4550	36°	95	20
LHTL540B35	40W	AC220-240V	3500K	Blanco	4550	36°	95	20
LHTL540B40	40W	AC220-240V	4000K	Blanco	4550	36°	95	20
LHTL540B50	40W	AC220-240V	5000K	Blanco	4550	36°	95	20
LHTL540BBR	40W	AC220-240V	BREAD	Blanco	4550	36°	82	20
LHTL540BME	40W	AC220-240V	MEAT	Blanco	4550	36°	87	20
LHTL540BVE	40W	AC220-240V	VEGETABLE	Blanco	4550	36°	70	20
LHTL540BWE	40W	AC220-240V	FISH	Blanco	4550	36°	75	20
LHTL540N22	40W	AC220-240V	2200K	Negro	4550	36°	95	20
LHTL540N27	40W	AC220-240V	2700K	Negro	4550	36°	95	20
LHTL540N30	40W	AC220-240V	3000K	Negro	4550	36°	95	20
LHTL540N35	40W	AC220-240V	3500K	Negro	4550	36°	95	20
LHTL540N40	40W	AC220-240V	4000K	Negro	4550	36°	95	20
LHTL540N50	40W	AC220-240V	5000K	Negro	4550	36°	95	20
LHTL540NBR	40W	AC220-240V	BREAD	Negro	2670	36°	95	20
LHTL540NME	40W	AC220-240V	MEAT	Negro	2683	36°	87	20
LHTL540NVE	40W	AC220-240V	VEGETABLE	Negro	3600	36°	95	20
LHTL540NWE	40W	AC220-240V	FISH	Negro	2300	36°	75	20

*Opcional chip en CRI95 en 3200K Y 6000K

REGULACIONES

Referencia	Acabado	Temperatura	Referencia	Acabado	Temperatura
TRIAC			CASAMBI		
LHTL540B22T-27T-35T-50T		2200K - 2700K-3500K-5000K	LHTL540B22C-27C-35C-50C		2200K - 2700K-3500K-5000K
LHTL540B30T-40T	Blanco	3000K - 4000K	LHTL540B30C-40C LHTL540BBRC-	Blanco	3000K - 4000K
LHTL540BBRT-MET-VET-WET		ALIMENTACIÓN	MEC-VEC-WEC		ALIMENTACIÓN
LHTL540N22T-27T-35T-50T		2200K - 2700K-3500K-5000K	LHTL540N22C-27C-35C-50C		2200K - 2700K-3000K-5000K
LHTL540N30T-40T LHTL540NBRT-	Negro	3000K - 4000K	LHTL540N30C-40C LHTL540NBRC-	Negro	3000K - 4000K
MET-VET-WET DALI		ALIMENTACIÓN	MEC-VEC-WEC		ALIMENTACIÓN
LHTL540B22D-27D-35D-50D			*Opcional regulación 0-10V DIMER ON BOARD . EJ.REF LHTL540B400.		
LHTL540B30D-40D		2200K - 2700K-3500K-5000K	ÓPTICAS		
LHTL540BBRD-MED-VED-WED	Blanco	3000K - 4000K	LHTL540R17	ÓPTICA 17 GRADOS	
		ALIMENTACIÓN	LHTL540R24	ÓPTICA 24 GRADOS	
LHTL540N22D-27D-35D-50D		2200K - 2700K-3500K-5000K	LHTL540R60	60 GRADOS	
LHTL540N30D-40D	Negro	3000K - 4000K	BASES		
LHTL540NBRD-MED-VED-WED		ALIMENTACIÓN	LHBS16EMPB	BASE DE EMPOTRAR BLANCA	
*Opcional DALI+CCT. EJ.REF LHTL540BTNTD.			LHBS16EMPB	BASE DE EMPOTRAR NEGRA	
DIFUSORES			LHBS16SUPB	BASE DE SUPERFICIE BLANCA	
LHTL540DOPAL	DIFUSOR OPAL		LHBS16SUPN	BASE DE SUPERFICIE NEGRA	
LHTL540DELIP	DIFUSOR ELIPTICO				

Dimensiones



Flujo Lumínico

