

MAGNET 48V



MAGNET es un sistema de iluminación minimalista, polivalente y versátil que aporta múltiples soluciones lumínicas para todo tipo de ambientes y entornos domésticos, comerciales, oficinas, hoteles y restaurantes.

Versión

*opcional dimable BLUETOOTH.

* opcional regulación DALI

La base del sistema son los carriles magnéticos de 48v, que en sus diferentes versiones de superficie, empotrar y suspendido y junto con sus accesorios, nos permite realizar todo tipo de combinaciones en líneas rectas y ángulos, pudiendo integrarlo de manera continua en pared y techo simultáneamente.

Acabado

- Negro
- Blanco



CASAMBI Bluetooth™

OSRAM CREE





BALL

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura	Acabado	Lúmenes	△	CRI	IP
ON-OFF								
LHLBM155N27100	5W	DC48V	2700K	Negro	330	360°	90	20
LHLBM155N27130	5W	DC48V	2700K	Negro	360	360°	90	20
LHLBM155N27200	5W	DC48V	2700K	Negro	390	360°	90	20
LHLBM155N30100	5W	DC48V	3000K	Negro	330	360°	90	20
LHLBM155B30100	5W	DC48V	3000K	Blanco	330	360°	90	20
LHLBM155N30130	5W	DC48V	3000K	Negro	360	360°	90	20
LHLBM155B30130	5W	DC48V	3000K	Blanco	360	360°	90	20
LHLBM155N30200	5W	DC48V	3000K	Negro	390	360°	90	20
LHLBM155B30200	5W	DC48V	3000K	Blanco	390	360°	90	20
DALI								
LHLBM155N27100D	5W	DC48V	2700K	Negro	330	360°	90	20
LHLBM155N27130D	5W	DC48V	2700K	Negro	360	360°	90	20
LHLBM155N27200D	5W	DC48V	2700K	Negro	390	360°	90	20
LHLBM155N30100D	5W	DC48V	3000K	Negro	330	360°	90	20
LHLBM155N30130D	5W	DC48V	3000K	Negro	360	360°	90	20
LHLBM155N30200D	5W	DC48V	3000K	Negro	390	360°	90	20
BLUETOOTH - CCT								
LHLBM155NTN10TB	5W	DC48V	2700K ~ 6000K	Negro	330	360°	90	20
LHLBM155BTN10TB	5W	DC48V	2700K ~ 6000K	Blanco	330	360°	90	20
LHLBM155NTN13TB	5W	DC48V	2700K ~ 6000K	Negro	360	360°	90	20
LHLBM155BTN13TB	5W	DC48V	2700K ~ 6000K	Blanco	360	360°	90	20
LHLBM155NTN20TB	5W	DC48V	2700K ~ 6000K	Negro	390	360°	90	20
LHLBM155BTN20TB	5W	DC48V	2700K ~ 6000K	Blanco	390	360°	90	20

***Luminaria compatible con TRACKS MAGNET XS DC48V SUPERFICIE.**

***Opcional chip COB CRI92 en 2200K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K**



Dimensiones



Ø100 mm

Ø130 mm

Ø200 mm