

MAGNET 48V



MAGNET es un sistema de iluminación minimalista, polivalente y versátil que aporta múltiples soluciones lumínicas para todo tipo de ambientes y entornos domésticos, comerciales, oficinas, hoteles y restaurantes.

Versión

*opcional dimable BLUETOOTH.

* opcional regulación DALI

La base del sistema son los carriles magnéticos de 48v, que en sus diferentes versiones de superficie, empotrar y suspendido y junto con sus accesorios, nos permite realizar todo tipo de combinaciones en líneas rectas y ángulos, pudiendo integrarlo de manera continua en pared y techo simultáneamente.

Acabado

- Negro
- Blanco



CASAMBI Bluetooth™

OSRAM CREE





CRONOS LINEAL

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura	Acabado	Lúmenes	△	CRI	IP
ON-OFF								
LHLCM1512N27	12W	DC48V	2700K	Negro	840	120°	90	20
LHLCM1512B27	12W	DC48V	2700K	Blanco	840	120°	90	20
LHLCM1518N27	18W	DC48V	2700K	Negro	1260	120°	90	20
LHLCM1518B27	18W	DC48V	2700K	Blanco	1260	120°	90	20
LHLCM1524N27	24W	DC48V	2700K	Negro	1700	120°	90	20
LHLCM1524B27	24W	DC48V	2700K	Blanco	1700	120°	90	20
LHLCM1530N27	30W	DC48V	2700K	Negro	2100	120°	90	20
LHLCM1530B27	30W	DC48V	2700K	Blanco	2100	120°	90	20
LHLCM1512N30	12W	DC48V	3000K	Negro	840	120°	90	20
LHLCM1512B30	12W	DC48V	3000K	Blanco	840	120°	90	20
LHLCM1518N30	18W	DC48V	3000K	Negro	1260	120°	90	20
LHLCM1518B30	18W	DC48V	3000K	Blanco	1260	120°	90	20
LHLCM1524N30	24W	DC48V	3000K	Negro	1700	120°	90	20
LHLCM1524B30	24W	DC48V	3000K	Blanco	1700	120°	90	20
LHLCM1530N30	30W	DC48V	3000K	Negro	2100	120°	90	20
LHLCM1530B30	30W	DC48V	3000K	Blanco	2100	120°	90	20
LHLCM1512N40	12W	DC48V	4000K	Negro	840	120°	90	20
LHLCM1512B40	12W	DC48V	4000K	Blanco	840	120°	90	20
LHLCM1518N40	18W	DC48V	4000K	Negro	1260	120°	90	20
LHLCM1518B40	18W	DC48V	4000K	Blanco	1260	120°	90	20
LHLCM1524N40	24W	DC48V	4000K	Negro	1700	120°	90	20
LHLCM1524B40	24W	DC48V	4000K	Blanco	1700	120°	90	20
LHLCM1530N40	30W	DC48V	4000K	Negro	2100	120°	90	20
LHLCM1530B40	30W	DC48V	4000K	Blanco	2100	120°	90	20
BLUETOOTH - CCT								
LHLCM1512NNTB	12W	DC48V	2700K~ 6000K	Negro	840	120°	90	20
LHLCM1512BNTB	12W	DC48V	2700K~ 6000K	Blanco	840	120°	90	20
LHLCM1518NNTB	18W	DC48V	2700K~ 6000K	Negro	1260	120°	90	20
LHLCM1518BNTB	18W	DC48V	2700K~ 6000K	Blanco	1260	120°	90	20
LHLCM1524NNTB	24W	DC48V	2700K ~ 6000K	Negro	1700	120°	90	20
LHLCM1524BNTB	24W	DC48V	2700K ~ 6000K	Blanco	1700	120°	90	20
LHLCM1530NNTB	30W	DC48V	2700K~ 6000K	Negro	2100	120°	90	20
LHLCM1530BNTB	30W	DC48V	2700K~ 6000K	Blanco	2100	120°	90	20



CRONOS LINEAL REGULABLE

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura	Acabado	Lúmenes	△	CRI	IP
DALI								
LHLCM1512N27	12W	DC48V	2700K	Negro	840	120°	90	20
LHLCM1512B27	12W	DC48V	2700K	Blanco	840	120°	90	20
LHLCM1518N27	18W	DC48V	2700K	Negro	1260	120°	90	20
LHLCM1518B27	18W	DC48V	2700K	Blanco	1260	120°	90	20
LHLCM1524N27	24W	DC48V	2700K	Negro	1700	120°	90	20
LHLCM1524B27D	24W	DC48V	2700K	Blanco	1700	120°	90	20
LHLCM1530N27D	30W	DC48V	2700K	Negro	2100	120°	90	20
LHLCM1530B27D	30W	DC48V	2700K	Blanco	2100	120°	90	20
LHLCM1512N30D	12W	DC48V	3000K	Negro	840	120°	90	20
LHLCM1512B30D	12W	DC48V	3000K	Blanco	840	120°	90	20
LHLCM1518N30D	18W	DC48V	3000K	Negro	1260	120°	90	20
LHLCM1518B30D	18W	DC48V	3000K	Blanco	1260	120°	90	20
LHLCM1524N30D	24W	DC48V	3000K	Negro	1700	120°	90	20
LHLCM1524B30D	24W	DC48V	3000K	Blanco	1700	120°	90	20
LHLCM1530N30D	30W	DC48V	3000K	Negro	2100	120°	90	20
LHLCM1530B30D	30W	DC48V	3000K	Blanco	2100	120°	90	20
LHLCM1512N40D	12W	DC48V	4000K	Negro	840	120°	90	20
LHLCM1512B40D	12W	DC48V	4000K	Blanco	840	120°	90	20
LHLCM1518N40D	18W	DC48V	4000K	Negro	1260	120°	90	20
LHLCM1518B40D	18W	DC48V	4000K	Blanco	1260	120°	90	20
LHLCM1524N40D	24W	DC48V	4000K	Negro	1700	120°	90	20
LHLCM1524B40D	24W	DC48V	4000K	Blanco	1700	120°	90	20
LHLCM1530N40D	30W	DC48V	4000K	Negro	2100	120°	90	20
LHLCM1530B40D	30W	DC48V	4000K	Blanco	2100	120°	90	20

Dimensiones

