



Descripción

Downlight de superficie de alto confort visual en 25W de potencia.

Cuerpo fabricado en chapa termoesmaltada con disipador y estructura de luminaria fabricada en fundición de aluminio con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor.

Grado de protección IP44.

Reflector fabricado en aluminio anodizado brillo y difusor de PMMA opal.

Óptica de 70° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Led chip SMD marca BRIDGELUX con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 3000K y 4000K.

Driver LIFUD incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz

Montaje en superficie.

Temperaturas



Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general en todo tipo de zonas comunes, oficinas y uso comercial por su eficaz consumo y confort visual en grandes alturas.

Acabados

○ Blanco

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable DALI, 0-10V, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH, TRIAC CASAMBI, BLUETOOTH Y ZIGBEE.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 415.



Powered by

HOOK II 25

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura	Acabado	Lúmenes	△	CRI	IP
ON-OFF								
LHDS2020BB30	25W	AC220-240V	3000K	Blanco	2150	70°	90	44
LHDS2020BB40	25W	AC220-240V	4000K	Blanco	2150	70°	90	44

REGULACIONES

Referencia	Consumo	Temperatura
TRIAC		
LHDS2020BB30T	25W	3000K
LHDS2020BB40T	25W	4000K

DALI

LHDS2020BB30D	25W	3000K
LHDS2020BB40D	25W	4000K

CASAMBI

LHDS2020BB30C	25W	3000K
LHDS2020BB40C	25W	4000K

EMERGENCIA

LHDS2020BB30E	25W	3000K
LHDS2020BB40E	25W	4000K
LHDS2020BB30E	25W	3000K
LHDS2020BB40E	25W	4000K

ACCESORIOS

LHMBGATZBBL	GATEWAY MULTIMANDO ZIGBEE 3.0 + BLUETOOTH 5.0 MAX. 128 LUMINARIAS
LHMBGATZGET	GATEWAY MULTIMANDO ZIGBEE 3.0 + ETHERNET MAX. 128 LUMINARIAS.
LHMBPTTRIACZG	PASTILLA CONVERTIDOR TRIAC - ZIGBEE 3.0 + PUSH MAX 150W.

Referencia	Consumo	Temperatura
0-10V		
LHDS2020BB300	25W	3000K
LHDS2020BB400	25W	4000K


BLUETOOTH

LHDS2020BB30B	25W	3000K
LHDS2020BB40B	25W	4000K

ZIGBEE

LHDS2020BB30Z	25W	3000K
LHDS2020BB40Z	25W	4000K

Dimensiones



Flujo Lumínico

