



Descripción

Downlight de superficie de alto confort visual en 50W de potencia.

Cuerpo fabricado en chapa termoesmaltada con disipador y estructura de luminaria fabricada en fundición de aluminio con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor.

Grado de protección IP44.

Reflector fabricado en aluminio anodizado brillo y difusor de PMMA opal.

Óptica de 70° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Led chip SMD marca BRIDGELUX con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 3000K y 4000K.

Driver LIFUD incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz

Montaje en superficie.

Temperaturas

3000K

4000K

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general en todo tipo de zonas comunes, oficinas y uso comercial por su eficaz consumo y confort visual en grandes alturas.

Acabados

○ Blanco

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable DALI, 0-10V, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH, TRIAC CASAMBI, BLUETOOTH Y ZIGBEE.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 415.



HOOK II 50

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura	Acabado	Lúmenes	△	CRI	IP
ON-OFF								
LHDS2020BB30	50W	AC220-240V	3000K	Blanco	2150	70°	90	44
LHDS2020BB40	50W	AC220-240V	4000K	Blanco	2150	70°	90	44

REGULACIONES

Referencia	Consumo	Temperatura
------------	---------	-------------

TRIAC

LHDS2020BB30T	50W	3000K
LHDS2020BB40T	50W	4000K

DALI

LHDS2020BB30D	50W	3000K
LHDS2020BB40D	50W	4000K

CASAMBI

LHDS2020BB30C	50W	3000K
LHDS2020BB40C	50W	4000K

EMERGENCIA

LHDS2020BB30E	50W	3000K
LHDS2020BB40E	50W	4000K
LHDS2020BB30E	50W	3000K
LHDS2020BB40E	50W	4000K

ACCESORIOS

LHMBGATZBBL	GATEWAY MULTIMANDO ZIGBEE 3.0 + BLUETOOTH 5.0 MAX. 128 LUMINARIAS
LHMBGATZGET	GATEWAY MULTIMANDO ZIGBEE 3.0 + ETHERNET MAX. 128 LUMINARIAS.
LHMBPTTRIACZG	PASTILLA CONVERTIDOR TRIAC - ZIGBEE 3.0 + PUSH MAX 150W.

Referencia	Consumo	Temperatura
------------	---------	-------------

0-10V

LHDS2020BB300	50W	3000K
LHDS2020BB400	50W	4000K


BLUETOOTH

LHDS2020BB30B	50W	3000K
LHDS2020BB40B	50W	4000K

ZIGBEE

LHDS2020BB30Z	50W	3000K
LHDS2020BB40Z	50W	4000K

Dimensiones



Flujo Lumínico

